



Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yanos.slavneft.ru;
телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ИСО 9001:2015 №17.1052.026, срок действия до 11.07.2020

ПАСПОРТ № 51

Толуол нефтяной. Высший сорт

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукту:
ГОСТ 14710-78 "Толуол нефтяной. Технические условия" с изменениями 1-6 .
Код ОКПД 2 20.14.12.141

Номер партии: 13
Дата изготовления: 17 февраля 2018 г.
Размер партии (масса): 467 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): 194
Дата отбора пробы: 17 февраля 2018 г.
Дата проведения испытаний: 17 февраля 2018 г.



2008

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 14710-78	Фактическое значение
1.	Внешний вид и цвет	ГОСТ 2706.1	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003г K ₂ Cr ₂ O ₇ в 1 дм ³ воды	соотв.
2.	Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900 и по п. 4.3 ГОСТ 14710	0,865 - 0,867	0,867
3.	Предел перегонки 98% по объему (включая температуру кипения чистого толуола 110,6°C), °C	ГОСТ 2706.13	не более 0,7	0,4
4.	Массовая доля толуола, %	ГОСТ 2706.2	не менее 99,75	99,96
5.	Массовая доля примесей, %: неароматических углеводородов бензола ароматических углеводородов C ₈	ГОСТ 2706.2	не более 0,1 не более 0,1 не более 0,05	0,01 0,02 0,01
6.	массовая доля примесей, %	ГОСТ 2706.2	не более 0,25	0,04
7.	Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы	ГОСТ 2706.3	не более 0,15	0,05
8.	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321	Выдерживает	выдерж.
9.	Реакция водной вытяжки	ГОСТ 2706.7	Нейтральная	нейтр.
10.	Испаряемость	ГОСТ 2706.8	Испаряется без остатка	без остатка
11.	Массовая доля общей серы, %	ГОСТ 13380	не более 0,00015	0,00015

Заключение: Толуол нефтяной **соответствует требованиям:**

- ГОСТ 14710-78 "Толуол нефтяной. Технические условия" с изменениями 1-6


Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 6 лет с даты изготовления

Начальник контрольной лаборатории

Начальник лаборатории входного контроля
и газовых анализов *

Лаборант химического анализа



Ромашова О.Е. Ромашова
Усанова С.В. Усанова
Антипина Антипина

МП

Дата выдачи паспорта

17 февраля 2018 г.