

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫДВИЖНЫЕ ПОРОГИ

Автоматические выпадающие пороги разработаны как отличная альтернатива деревянным порогам. Они защищают от запахов, сквозняков, шума, дыма и света, при этом, позволяя беспрепятственно передвигаться, упрощают уборку, не портят внешний вид напольных покрытий и не изнашиваются. А в случае наличия угла наклона или неровностей, «умный порог» сам регулируется относительно пола.




EASY CON ALIETTE ASAL B4

NEW



44 дБ



Решение для противопожарных дверей

Тип уплотнителя

Пустотелый уплотнитель из самогасящегося силикона
Повышенная шумоизоляция



Сфера применения

Противопожарные, металлические, деревянные двери

Длина

430/630/830/1030/1430

Возможность укорачивания

430 - до 130 мм
630/830/1030/1430 до 200 мм со стороны, противоположной кнопке


Тип кнопки и регулировка

Стальная кнопка, регулируется звездообразной или плоской отверткой, а также гаечным ключом на 6 мм


Наличие крепежа

Входит в комплект

EASY CON ALIETTE ASAL A



39 дБ



Простая установка благодаря специальной форме профиля

Тип уплотнителя

4 ребра из самогасящегося коэкструдированного термопласта.



Сфера применения

Деревянные, металлические двери

Длина

830

Возможность укорачивания

До 200 мм со стороны, противоположной кнопке

Тип кнопки и регулировка

Металлическая самонаправляющаяся шарнирная кнопка с капроновым колпаком, регулируется шестигранным ключом на 3 мм


Наличие крепежа

Входит в комплект

EASY TREND ASTD



39 дБ



Хит продаж

Тип уплотнителя

4 ребра из самогасящегося коэкструдированного термопласта.



Сфера применения

Деревянные, алюминиевые, бронированные и пластиковые двери

Длина

630/730/830/930

Возможность укорачивания

До 200 мм со стороны, противоположной кнопке

Тип кнопки и регулировка

Металлическая самонаправляющаяся шарнирная кнопка с капроновым колпаком, регулируется шестигранным ключом на 3 мм

Наличие крепежа

Не входит в комплект

Технические характеристики

Качающееся постепенное выпадение (уплотнитель опускается сначала со стороны петель, затем со стороны ручки). Ход 14 мм.

Декоративная заглушка входит в комплект поставки. Испытано на 200 000 рабочих циклов.

Материал профилей: алюминиевый сплав. После закрепления механизм можно снимать со стороны петли

