

REF. PCS **19.00**

## МОДЕЛЬ | **GSW530D**

- Двигельный двигатель DEUTZ
- Генератор MeccAlte
- Водяная система охлаждения
- Встроенный глушитель с пониженным уровнем шума
- Поставляется со всеми рабочими жидкостями
- Ручной насос откачки масла из картера
- Защита от протечек рабочих жидкостей



МОДЕЛЬ		GSW530D
КОД		SC461TDA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP)	<b>кВА (кВт)</b> 459 (367)
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	<b>кВА (кВт)</b> 528 (422)
	НАПРЯЖЕНИЕ	Вольт 400/231
	ЧАСТОТА	Гц 50
	Кoeffициент мощности	Сos φ 0,8
	Емкость топливного бака	Л 636
	Время работы при 100% PRP	ч 6,0
	Уровень громкости	LWA 98
	Звуковое давл. на расст. 7м	ДБ(А) 73
	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм 4.200 x 1.860 x 2.250
	Вес (сухой)	кг 4 500
	<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>DEUTZ</b> <b>BF8M 1015C G2</b>
	Система охлаждения	Тип Водяная
	Частота вращения	Об/мин 1 500
	Объем двигателя	см3 15 900
	Число и расположение цилиндров	п° 8 V
	Тип двигателя	Тип Турбированный с интеркулером
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	 391,3
	Расход топлива при 100% нагр.	л/ч 96,0
	Удельный расход PRP	г/кВтч 207
Регулятор оборотов (стандарт)	Тип Электронный (EMR)	
Напряжение аккумулятора (DC)	Вольт 24	
<b>ГЕНЕРАТОР</b>	<b>MECCALTE</b> <b>ECO 40 3S</b>	
Изоляция	Класс H	
Степень защиты	Тип IP21	
Система стабилизации напряжения	Тип Электронная	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ