

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала 5МП 2592x1944 @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G/Wi-Fi
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

| Модель                              | Optimus NVR-5324_V.1  |
|-------------------------------------|---|
| Операционная система                | Embedded Linux  |
| Формат сжатия видео                 | H.265/H.264   |
| Формат сжатия аудио                 | G711A   |
| Количество каналов                  | 8*8МП/32*5МП  |
| Максимальная пропускная способность | 300 Мбит  |
| Настройка записи                    | До 8 IP камер 8МП Воспр. 1 канала / до 32 IP камер 5МП Воспр.2 каналов                          |
| Двойной поток                       | Основной и дополнительный потоки  |
| Максимальная скорость записи        | 8*3840x2160 (8Mp)@ 25к/с на канал / 32*2592x1944 (5МП)@ 25к/с на канал                          |
| Видео выходы                        | HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)   |
| Аудио вход/выход                    | 1/1 RCA   |
| Интеллектуальные функции            | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.       |
| Детекция движения                   | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше   |
| Режим записи                        | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению  |
| Резервное копирование               | USB/WEB/CMS/Cloud   |
| Жесткий диск                        | 4 HDD SATA до 8 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 32 Тб (не в комплекте)    |
| Сеть                                | RJ-45 (10M/100M/1000M)  |
| USB порт                            | 2* USB 2.0  |
| Удаленный мониторинг                | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)   |
| Тревожные входы/выходы              | 16/4  |
| Поддержка ONVIF                     | Да  |
| Беспроводные сети                   | 3G, Wi-Fi, при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит). |
| Поддержка мобильных                 | iOS, Android  |
| Облачная технология (P2P)           | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>                   |
| Устройства управления               | Мышь USB, по сети   |
| Питание                             | DC: 12В (6А) (адаптер в комплекте)  |
| Рабочая температура                 | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%  |
| Размер, вес                         | 357x352x85мм, 4,05кг  |

\*Если данную функцию поддерживает камера