

АДАПТЕР СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ AVILINE CANA-U (арт. AVCANVUVWA)

Назначение и особенности адаптера системы помощи при парковке AVILINE CANA-U

Адаптер AVILINE CANA-U предназначен для обеспечения отображения информации от 4(8)-датчиковой системы помощи при парковке AVILINE на дисплее штатной аудиосистемы автомобилей марки SKODA.

Перечень моделей автомобилей и типов аудиосистем необходимо уточнить у производителя устройства.

Адаптер CANA-U предназначен для совместной работы с 4-датчиковой системой помощи при парковке AVILINE MP-117(118)-Y4 (артикул AV117B4VW, AV117S4VW, AV118Y4VW), установленной в заднем или переднем бампере а/м (при наличии штатного ассистента парковки в заднем бампере), а также для отображения информации от 8-датчиковой системы помощи при парковке AVILINE MP-117(118)-Y8 (артикул AV117B8VW, AV117S8VW, AV118Y8VW). При этом информация о наличии препятствия спереди а/м отображается на штатном дисплее при движении вперед со скоростью менее 10 км/ч.

Адаптер комплектуется кнопкой отключения передних датчиков. Кнопка устанавливается в удобное для управления место на приборную панель. Включение и отключение датчиков осуществляется коротким нажатием на кнопку.

Порядок установки адаптера AVILINE CANA-U

1. Используя специальную инструкцию, необходимо настроить возможность работы электронных модулей а/м с указанным адаптером с помощью дилерского программного комплекса VAG-COM или VAS. Указанную инструкцию можно получить в электронном виде, связавшись с представителем компании производителя по телефону: (812)337-6106, (911)123-7178, (800)555-0920 или электронной почте info@aviline.ru.



Перед непосредственной установкой оборудования на автомобиль рекомендуется проверить совместимость работы адаптера с конкретной конфигурацией автомобиля путем поверхностного монтажа. Для проверки будет достаточно подключить цепи адаптера и системы помощи при парковке согласно инструкции, представленной ниже. Результатом проверки является получение изображения от системы помощи при парковке на дисплее штатной аудиосистемы автомобиля.

2. Адаптер CANA-U устанавливается в непосредственной близости от блока управления системы помощи при парковке. Адаптер подключается к системе помощи при парковке с помощью кабелей, входящих в комплект адаптера согласно схемы на рисунке 1.

3. Для подключения к "моторной шине" HS_CAN и бортовому питанию автомобиля в комплект адаптера входят специальные кабели с 5-контактным и 3-контактным разъемами:

ВАЖНО: При подключении этих проводов необходимо свериться с электрической схемой а/м.

4. После завершения необходимых подключений и проверки работы комплекта в целом необходимо убедиться в корректности функционирования узлов и агрегатов автомобиля, затронутых в процессе установки.

Рисунок 1.

