

# Правила погрузо-разгрузочных работ и перевозки изделий Тингард (погребов и кессонов)

## Основные сведения об изделии

Погреба Тингард, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного формования представляют собой высококачественное изделие большого объема (7,6 куб. метров) без швов сварки с ребрами жесткости, что позволяет погребу выдерживать большие нагрузки подземных вод, не меняя своей геометрии.

Область применения: хранение различного вида пищевых продуктов.

## Технические характеристики

Внешние размеры д/ш/в, м: 1,88 / 1,87 / 2,07 Размеры горловины д/ш/в, м: 0,80 / 0,70 / 0,5

Толщина стенок: 1,5 см. Материал: полиэтилен пищевой. Масса: 570 кг

**ВНИМАНИЕ!** При погрузочно-разгрузочных работах запрещается использование металлических тросов и цепей с целью предотвращения механических повреждений. Строповка должна производиться только специальными синтетическими стропами. **Категорически запрещается** осуществлять выгрузку погребов путем скидывания с борта автомобиля.

## Порядок транспортировки

Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида груза:



1. Погрузка погребов осуществляется строго вертикально
2. При перевозке пластиковых погребов Тингард, их необходимоочно закреплять
3. При погрузочно-разгрузочных работах с применением автокрана следует использовать мягкие синтетические стропы
4. Горловина кессона должна находиться по ходу движения автомобиля

## **Условия хранения**

Допускается хранение пластиковых погребов Тингард в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на расстоянии не менее 3 метров от отопительных и нагревательных приборов.

## **Установка и монтаж**

При монтаже пластикового погреба требуется произвести ряд строительных, подготовительных работ:

1. Подготовка котлована
2. Бетонирование дна котлована или укладка готовой бетонной плиты
3. Установка погреба на дно котлована
4. Якорение погреба к бетонному основанию при помощи полимерных строп или тросов

Поверхность плиты при необходимости выравнивается цементной стяжкой с отклонениями по горизонтали  $\pm 3$  мм. Габариты плиты должны быть больше размеров кессона по основанию на 500 мм по длине и 500 мм по ширине. Кессон рекомендуется устанавливать на ровное по горизонтали дно таким образом, чтобы между стенками кессона и внешней границей плиты основания было расстояние не менее 250 мм с каждой стороны.

## **Срок службы и гарантия производителя**

Производитель гарантирует целостность погреба в течение 1-го (Одного) года с даты поставки, при условии соблюдения Покупателем требований к монтажу и эксплуатации погребов из пищевого полиэтилена. Гарантия предоставляется только при наличии паспорта Изделия. Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны производится специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы.

Погрузка осуществлена согласно правил:

Представитель производителя \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Подпись

Дата

Водитель \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Подпись

Дата

Разгрузка осуществлена согласно настоящих правил:

Водитель \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Подпись

Дата

Покупатель \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Подпись

Дата