

Завод полимерных изделий

Проектирование, производство и реализация продуктов, произведенных по методу ротационного формования.



Паспорт изделия

Погреб «Тингард»

Произведено согласно ТУ 5363-001-34246600-2014. Серийный выпуск

ООО «Тингард»

Россия, Вологодская область, г. Череповец

Срок службы	Менее 50 лет	100 лет и более
Подвергается коррозии	Да	Нет
Наличие швов	Есть	Нет. 100% герметичность.
Надежность и прочность	Да. Выдерживает давление грунтовых вод.	Да. Выдерживает давление грунтовых вод.

погреба Тингард с пластиковыми погребами других производителей:

Характеристики	Пластиковый	Бесшовный погреб Тингард
Метод изготовления	Методом экструзивной сварки пластиковых листов. Наличие швов, которые в последствие дают течи.	Методом роторного формования. Получается полностью литое изделие без швов.
Наличие швов	Да	Нет. 100% герметичность.
Надежность и прочность	Требуется песчано-цементная засыпка или опалубка по стенам погреба, чтобы уберечь от давления грунтовых вод. Более дорогой и трудоемкий монтаж.	Да. Выдерживает давление грунтовых вод. Не требуется песчано-цементной засыпки и опалубки. Простой и экономичный монтаж.

8. Свидетельство о приемке

Наименование изделия – Погреб Тингард
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ «___» _____ 201__ г.

личная подпись

расшифровка подписи

1. Основные сведения об изделии

Погреб Тингард, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного формования и представляют собой высококачественное изделие большого объема (7,6 куб. метров) без швов сварки с ребрами жесткости, что позволяет погребу выдерживать большие нагрузки подземных вод, не меняя своей геометрии.

Область применения: хранение различного вида пищевых продуктов.

Срок службы: 100 лет.

Температура эксплуатации от -50 до +60 С

2. Технические характеристики

Внешние размеры д/ш/в (± 30 мм), мм: 1900 / 1900 / 2070 (2560 с люком)

Внутренние размеры д/ш/в (± 30 мм), мм: 1780 / 1780 / 1890

Размеры горловины д/ш/в (± 30 мм), мм: 760 / 660 / 490

Толщина стенок: 12 мм

Материал: полиэтилен пищевой

Масса: 570 кг

3. Комплектация

Погреб Тингард (кессон Тингард) поставляется заказчику полностью в готовом виде.

В стандартную комплектацию входит:

- вентиляция (приточная и вытяжная)
- освещение
- полки (деревянные, три уровня)
- пол (деревянный)
- лестница
- горловина с пластиковой крышкой

4. Порядок транспортировки и условия хранения

Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида груза. При перевозке пластиковых погребов Тингард, их необходимо прочно закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением автокрана следует использовать мягкие синтетические стропы.

Допускается хранение пластиковых погребов Тингард в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на расстоянии не менее 3 метров от отопительных и нагревательных приборов.

5. Установка и монтаж

При монтаже пластикового погреба требуется произвести ряд строительных, подготовительных работ:

1. подготовка котлована
2. бетонирование дна котлована или укладка готовой бетонной плиты
3. установка погреба на дно котлована
4. якорение погреба к бетонному основанию при помощи полимерных строп или тросов

Поверхность плиты при необходимости выравняется цементной стяжкой с отклонениями по горизонтали ± 3 мм. Габариты плиты должны быть больше размеров кессона по основанию на 500 мм по длине и 500 мм по ширине. Кессон рекомендуется устанавливать на ровное по горизонтали дно таким образом, чтобы между стенками кессона и внешней границей плиты основания было расстояние не менее 250 мм с каждой стороны. Люк, ведущий в кессон, должен быть хорошо заметен в любое время суток. Не перегораживайте ничем подходы к люку.

6. Срок службы и гарантия производителя

Расчетный срок службы пищевого полиэтилена составляет 100 лет.

Производитель гарантирует целостность погреба в течение 1-го (Одного) года с даты поставки, при условии соблюдения Покупателем требований к монтажу и эксплуатации погребов из пищевого полиэтилена.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия.

Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы.

7. Сравнительные таблицы

металлического кессона с погребом Тингард:

Характеристики	Металлический	Бесшовный погреб Тингард
Покраска и гидроизоляция	Требуется периодически в течение всего срока службы	Не требуется в течение всего срока службы