

Сайдинг

<p>01. Наружный угол</p> <p>Применяется для наружных углов</p>		
<p>02. J - фаска</p> <p>Часто ставится вместо фаски и при близко расположенных окнах. Используется в паре с финишной планкой</p>		
<p>03. Н - фаска</p> <p>Применяется для соединения сайдинга на стене или софита на выступах крыши</p>		
<p>04. Завершающая планка</p> <p>Применяется для завершения горизонтального участка, фиксирует обрезанный край последней полосы сайдинга</p>		
<p>05. Внешний простой угол</p> <p>Соединение панелей сайдинга на внешних углах. Оформление на оконных и дверных проёмах при использовании панелей сайдинга для оформления широких оконных откосов</p>		

<p>06. Начальная планка</p> <p>Крепление нижней (первой) панели сайдинга</p>		
<p>07. Внутренний простой угол</p> <p>Соединение панелей сайдинга на внутренних углах. Отделка углов на фронтонах в месте примыкания сайдинга к подшивке карниза</p>		
<p>08. Внутренний сложный угол</p> <p>Соединение панелей сайдинга на внутренних углах. Отделка углов на фронтонах в месте примыкания сайдинга к подшивке карниза. Используется, когда необходимо скрыть крепежные детали</p>		
<p>09. Боковая планка</p> <p>"Плавающее" крепление сайдинга, рекомендуемое для выравнивания стен и установки утеплителя. Применяется совместно с кронштейнами. Позволяет выровнять неровности стены до 25 мм</p>		

10. Стыковочная планка

Стыковка панелей сайдинга по вертикали. Стыковка панелей подшивки карниза на углах карнизных свесов. Соединение панелей сайдинга на тупых внутренних углах

