



**Счетчик смазки**  
с дисплеем - 0-1000 см<sup>3</sup>/мин



Номер артикула **18 115**

## Счетчик смазки

с дисплеем - 0-1000 см<sup>3</sup>/мин

### Технические данные

Резьба 1:	G 1/8" i
Резьба 2:	G 1/8" i
Область применения:	Смазка по NLGI 2
Величина измерения:	Литры и см <sup>3</sup>
Производительность (см <sup>3</sup> /мин):	0-1000
Макс. рабочее давление. (атм/psi):	700
Предельное давление (атм/psi):	1000
Диапазон температур (°C):	- 20 /+60
Материал корпуса:	AlSi 12 (устойчив к морской воде)
Обработка поверхности корпуса:	schwarz eloxiert
Повторяемость 0-300 атм (%):	1
Табло:	Текущее количество и сумматор
Высота цифр:	13
Напряжение (В):	2,3 - 3,3
Потребление тока (А):	800µA
Батареи:	2 x 1,5V
Тип батареи:	1,5V Lady LR1
Срок службы батарейки (лет):	2
Табло:	5 Ziffern, Teil- und Totalmenge, rücksetzbar
Размеры ДхШхВ (мм):	85 x 73 x 57
Вес (кг):	0,3

### Спецификация

- Счетчик смазки с батарейками, соединительной трубкой и переходниками
- Батарейка LR1 Lady Duracell-MN9100 (88431)
- Трубка 80 мм-25°-R 1/8" нар.-R 1/8" нар. (02427)
- Переходник из оцинкованной стали-G 1/8" вн.-M 10 x 1 нар. (12016)
- Переходник из оцинкованной стали-R 1/8" нарM 10 x 1 вн. (12086)

### Примечания

- Простая калибровка
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Легко считываемое 5-значное табло
- Возможность сброса показаний
- Шокозащищенная электроника
- **System schaltet bei Nicht-Bedienung nach 10 Minuten in den Standbymodus**

### Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	155 x 135 x 110
Вес (кг):	0,51
Количество в упаковке:	1
Количество в упаковке:	1.0



**Переходник из оцинкованной стали**  
G 1/8"i-M 10 x 1 a



**Переходник из оцинкованной стали**  
R 1/8"a-M 10 x 1 i



**Трубка**  
R 1/8" a - R 1/8" a

+41 (0)41 7 12 05 37 · info@fmtag.ch

**www.fmtag.ch**

**FM7** Swiss AG