



**ДВА ВИДА** СВАРКИ  
(MMA/TIG)

MMA/TIG

**ИМПУЛЬСНАЯ** СВАРКА  
[TIG 200 PS]

PULSE

**ДВОЙНОЙ**  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



**ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ**  
СВАРОЧНОГО ТОКА [TIG 200A В КЕЙСЕ]

200

**КЕЙС «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»**  
[TIG 200A В КЕЙСЕ]



**ФУНКЦИЯ HOT START**

HOT START

**ФУНКЦИЯ ANTISTICK**

ANTISTICK



ИНВЕРТОР СЕРИИ ПРОФИ TIG 160A/200A В КЕЙСЕ /200PS ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ СВАРОЧНОМ ТОКЕ ИМЕЕТ ПВ 60%.

АППАРАТ РАБОТАЕТ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 220 В В ДИАПАЗОНЕ  $\pm 15\%$  БЕЗ СНИЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК.

ДЛЯ АППАРАТА TIG 200PS ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СВАРКИ В ИМПУЛЬСЕ И ВЫБОР ДИАПАЗОНА СВАРОЧНОГО ТОКА С УСТАНОВЛЕННОЙ ЧАСТОТОЙ: LF [НИЗКАЯ ЧАСТОТА] / MF [СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА] / NO [БЕЗ ИМПУЛЬСА].

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА В КОНЦЕ СВАРКИ ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ СВАРНОГО ШВА ОТ ОКИСЛЕНИЯ [TIG 200PS].

ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА ВЫБИРАЙТЕ ГЕНЕРАТОР НА 30% МОЩНЕЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ (кВт).

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

**1** Компактный корпус, малый вес.

**2** Система контроля перегрева и скачков напряжения.

**3** Усиленные силовые элементы.

**4** Специально разработан для монтажно-сборочных и ремонтных работ в промышленных условиях, а также для решения частных задач.

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

## ФУНКЦИИ

**Функция Hot Start** (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.

**Функция Antistick** (антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК	TIG 160A	TIG 200A В КЕЙСЕ	TIG 200PS
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	220±15%	220±15%	220±15%
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В	40	56	56
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт	4	5,4	4,4
НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	20,4	30,8	28
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА, А	10-160	10-200	100-200 (TIG) 40-165 (MMA)
ПВ, % (при 40° С)	60	60	60
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP21	IP21	IP21
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	F	F
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	370x155x300	370x155x300	460x170x330
ВЕС АППАРАТА, кг	9	9	9

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### ПРОФИ TIG 160A

1. ИНВЕРТОР TIG 160A
2. АРГОДУГОВАЯ ГОРЕЛКА (4 м)
3. ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ПРОФИ TIG 200A В КЕЙСЕ

1. ИНВЕРТОР TIG 200A
2. АРГОДУГОВАЯ ГОРЕЛКА (4 м)
3. ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
4. КЕЙС АЛЮМИНИЕВЫЙ
5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ПРОФИ TIG 200PS

1. ИНВЕРТОР TIG 200PS
2. АРГОДУГОВАЯ ГОРЕЛКА (4 м)
3. ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



[TIG 200A В КЕЙСЕ]

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**