



Внутренний диаметр (мм)	Ход поршня	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	GC	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	OA	OB	OL	P	PA	PB	PW	Q
32	25, 50	59,5	37,5	16	12	10	4,8	12,5	11,2	9	11,2	M6	24	24	34	M8x1,25	20	M8x1,25	6,6	11	7,5	RC1/8	7	15	34	30
40	75, 100	66	44	16	12	10	5,4	14	12,0	10	12,0	M6	27	27	40	M8x1,25	20	M8x1,25	6,6	11	7,5	RC1/8	13	18	38	30
50	125, 150	72	44	20	16	12	6,4	12	14,8	11	14,8	M8	32	32	46	M10x1,5	22	M10x1,5	8,6	14	9	RC1/4	9	21,5	47	40
63	175, 200	77	49	20	16	12	7,8	16,5	16,2	13,5	16,2	M10	39	39	58	M10x1,5	22	M10x1,5	8,6	14	9	RC1/4	14	28	55	50

Внутренний диаметр (мм)	Ход поршня	R	S	T	U	VA	VB	WA				WB				X	XA	XB	XC	XL	YY	YL	Z
								25	50	75	100	от 100	125	50	75								
32	25, 50	96	44	110	78	98	63	24	48	124	33	45	83	42	4	4,5	3	6	M8x1,25	16	21		
40	75, 100	104	44	118	86	106	72	24	48	124	34	46	84	50	4	4,5	3	6	M8x1,25	16	22		
50	125, 150	130	60	146	110	130	92	24	48	124	36	48	86	66	5	6	4	8	M10x1,5	20	24		
63	175, 200	130	70	158	124	142	110	28	52	128	38	50	88	80	5	6	4	8	M10x1,5	20	24		

MGPM (Подшипник скольжения)					
Внутренний диаметр (мм)	WA		WB		DB
	25, 50	от 50	25, 50	от 50	
32	97	102	37,5	42,5	20
40	97	102	31	36	20
50	106,5	118	34,5	46	25
63	106,5	118	29,5	41	25

MGPL (Шарикоподшипник)							
Внутренний диаметр (мм)	A			E			DB
	50	75, 100	от 100	50	75, 100	от 100	
32	81	98	118	21,5	38,5	58,5	16
40	81	98	118	15	32	52	16
50	93	114	134	21	40	62	20
63	93	114	134	16	37	57	20

1 Размеры для справок.
2 Производитель оставляет за собой право изменять размеры и габариты моделей без уведомления.

MGPM, MGPL							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Чтв.							
Пневмоцилиндр со встроенными направляющими ф32-ф63					Лист	Листов	1
ООО "ПГС"							