

WESEM



рабочие фары

120 x 48

LPR9

галогеновые H3

малогабаритные

класс защиты IP65

установленные на вилке

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V.



Подробная информация

Угол луча составляет 32°x13°.

Конструкция

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- корпус с герметичным разъемом AMP Faston 250 2-pin cap (опция)
- стекло
- провод с разъемом AMP Faston 250 2-pin cap (опция)
- кронштейн с болтами
- лампа (опция)

Дополнительные преимущества

Оснащены специальной, полупроницаемой мембраной предназначенной для компенсации давления.

Система крепления и настройки, дает возможность просто и точно установить фары в любой плоскости.

Корпус опционально может быть оснащен герметичным разъемом AMP Faston 250 2-pin cap.

Лампы

Приспособлены для лампы типа: H3 12V 55W

Рекомендации

Не следует использовать лампы мощностью больше 55W.

Параметры

Класс защиты IP65.

Номер в каталоге	Тип			Рассеиватель	Оснащение	разъем	AMP Faston 250	Deutsch DT	Cap / Pin	Применение	универсальное	рекомендуемое	Установка	кронштейн	держатель вилка	стойлер / углубл.	Упаковка / шт.	блистер	картон
	H3	F2	P21W																
LPR9.46020	*			*	лампа H3 12V		*		2		*				*				1
LPR9.46030	*			*	лампа H3 24V		*		2		*				*				1
LPR9.46000	*			*		провод 0,05 м	*		2		*				*				1
LPR9.46010	*			*			*		2		*				*				1

