



Опросный лист СБП

Тип оборудования				
Мощность нагрузки (от 0,1 до 4000)		кВт		кВА
Коэф-т мощности подкл.нагрузки (от 0,1 до 1)				
Время автономной работы (от 0 до 5000)				мин
Предельные общие габариты (ШхГхВ)				мм
Тип преобразования ИБП				
COS φ (от 0,7 до 1)				
Напряжение входа 1 и 2 (байпаса)		/		
Время переключения между вводом 1 и 2				мс
Напряжение на выходе				
Резервирование				
Наличие сервисного байпаса				
Размещение батарей				
Тип аппарата защиты				
Исполнение				
Тип аккумуляторов				
Напряжение батарей				В
Срок службы батарей (не менее)				лет
Максимальный выходной ток (от 0,1 до 100)				А
Срок гарантии на оборудование (не менее)				мес
Срок гарантии на аккумуляторы (не менее)				мес
Коммуникационные интерфейсы				
Наличие темп.компенсации заряда АКБ				
Наличие системы мониторинга АКБ				
Наличие транс-ра гальванической развязки				
Кабельный ввод				
Способ обслуживания				
Температура эксплуатации (-10..+50)		..		°C
Степень пылевлагозащиты IP (от 20 до 55)				



Опросный лист СБП

Монтаж

Пуско-наладка

Сервисное обслуживание

Регулярное техническое обслуживание

Примечания / дополнительная информация