

NT-2012 1D лазерный проводной сканер штрих-кода

1. Язык клавиатуры

Для того, чтобы позволить сканеру загружать коды в правильном пути, вы должны установить язык клавиатуры.

Например, если вы используете французский клавиатуры, сканирование штрих-кода ниже на «французской клавиатуры». Таким образом, сканер может быть в состоянии загрузить штрих-коды в соответствии с французской раскладкой клавиатуры. Американская клавиатура устанавливается по умолчанию, если вы используете США клавиатуры вы можете игнорировать эту часть.



0005000

Американская клавиатура



0005012

Италия Клавиатура



0005017

Португалия Клавиатура



0005009

Французская клавиатура



0005020

Испанская клавиатура



0005010

Германия Клавиатура



0005027

Турция Q Keyboard

2. Режим сканирования



013301

Клавиша запуска (по умолчанию)



013304

непрерывный режим

3. Сопром Функция штрихкоды



0B

Настройки по умолчанию

4. Звуковой сигнал вкл / выкл



014200

Выключите звук



0B142

Включите звук

5. окончечный



0202011000\$0D

Суффикс символюно- CR



0202011000\$0A

Суффикс символюно- LF



0202011000\$0D\$0A

Суффикс символов-CR + LF



0202011000\$09

Суффикс символюно- TAB



0B20201

Отмена суффиксов Характер

6. Настройка функции штрихкоды



01261

Включить Code 11



01260

Отключить Code 11



00221

Включить Code 39



00220

Отключить Code 39



00231

Включить Full ASCII



00230

Отключение Full ASCII



00261

Включить Code 32



00260

Отключить Code 32



00621

Включить Code 93



00620

Отключить Code 93



00691

Включить Code 128



00690

Отключить Code 128



00851

Включить Codabar



00961

Включить Interleaved 2 из 5



01061

Включить Промышленные 2 из 5



01461

Включить Матрица 2 из 5



01151

Включить MSI



00341

Включить UPC-A



00351

Включить UPC-E



00361

Включить EAN-13



00371

Включить EAN-8



00850

Отключить Codabar



00960

Отключить Interleaved 2 из 5



01060

Отключить Промышленные 2 из 5



01460

Отключить Матрица 2 из 5



01150

Отключить MSI



00340

Отключение UPC-A



00350

Отключение UPC-E



00360

Отключить EAN-13



00370

Отключить EAN-8

7. Если вы хотите добавить префикс или суффикс, штрих-коды, пожалуйста, перейдите на наш официальный сайт www.gzxlskan.com скачать руководство по эксплуатации» Приставка + суффикс настройки для 1D сканер штрих-кода. '

8.Support

По любым вопросам или замечания, касающиеся нашей продукции, пожалуйста, отправьте по электронной почте service@gzxlskan.com, и мы ответим вам как можно скорее.

Контакты:

Тел .: +0086 20-6626-0708 Email:

service@gzxlskan.com Web:

www.gzxlskan.com

Адр .: Unit 137, The Industry Park Pacific, Xintang город, Zengcheng район, Гуанчжоу, Китай /
511340

Сделано в Китае