



Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
426057, пр. им. Дерябина, 2/209
Почтовый адрес: г.Ижевск, 426067, а/я 800
Тел./факс 8 (3412) 32-01-78
e-mail: decopro18@mail.ru, decopro@bk.ru
www.decopro18.ru



от 10 июня 2015 года

(ТУ 2316-001-16895884-2013)

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА

МЕЙНО

ПРИМЕНЕНИЕ

«Мейно» - перламутровое декоративное покрытие для внутренних работ. Позволяет получить бархатистую поверхность, а также создаёт визуальные и осязательные ощущения бархата, которые придадут помещениям необыкновенно уютный вид и гармонируют с актуальными тенденциями декора интерьеров.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным ровным и гладким. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, выступающих частей, старых клеевых покрытий, обоев, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием, обезжирить. Финишную доводку поверхности выполнить водно-дисперсионной шпатлевкой. Нанести " Primer ".

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C. До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению.

В "Мейно", добавив "Колер Мейно" в соответствии с каталогом "Мейно", и тщательно перемешав.

Внимание! Рекомендуется использовать цвета, предложенные в каталоге "Мейно".

Можно наносить двумя способами:

1. На подготовленный фон, нанести равномерно шпателем первый слой. Через несколько минут пригладить поверхность чистым шпателем, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным образом нанести второй слой.

2. На подготовленный фон, нанести равномерно велюровым валиком разбавленный на 20% водой материал. Спустя 4-6 часов, после высыхания материала, нанести равномерно шпателем неразбавленный материал. Через несколько минут пригладить поверхность чистым шпателем, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок. Многогранность «Мейно» позволяет применять инструменты, для получения индивидуальных декоративных эффектов.

СВОЙСТВА

Без резкого запаха, готова к применению, высокая адгезия, высокие декоративные возможности, паропроницаемая, пожаробезопасная, не содержит растворителей, экологически чистая.

РАСХОД

Средний расход на однослойное покрытие от 0,3 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала.....	однородная вязкая масса;
РН.....	7-9;
Массовая доля нелетучих веществ.....	не менее 25%;
Условная вязкость при температуре 20±0,5°C.....	60с;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C.....	не менее 30 минут;
Температура эксплуатации.....	+5°C +30°C

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре +5°C. Гарантийный срок в заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления. НЕ ХРАНИТЬ продукт в разведенном или колерованном виде.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро. 5 кг.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Производитель не несет ответственность за перерасход материала и дефекты, возникшие в случае несоблюдения технологий нанесения.