

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Сити”-4 Стол письменный Ст107




Габаритные размеры: длина - 1450 мм, высота - 748 мм, глубина - 650 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Сити”-4 Стол письменный Ст107



Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.


### Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Шкант	12шт.		1	Бок левый	732*526	1шт.	1
Б	Евровинт	23шт.		2	Бок правый	732*526	1шт.	1
В	Заглушка для евраинта	23шт.		3	Перегородка	732*526	1шт.	1
Г	Ключ д/евровинта	1шт.		4	Крышка	1450*650	1шт.	1
Д	Стяжка эксцентриковая	26к-в		5	Стенка жёсткости	312*954	1шт.	1
Е	Заглушка д/стяжки эксц.	26шт.		6	Стенка жёсткости	660*368	1шт.	1
Ж	Ручка	4шт.		7	Планка	368*106	1шт.	1
З	Подпятник	6шт.		8	Залицовка	368*72	1шт.	1
И	Гвоздь 2,0*20	12шт.		9	Бок ящика левый	500*112	4шт.	1
К	Направляющие д/ящ. 500	4к-та		10	Бок ящика правый	500*112	4шт.	1
Л	Саморез 3.5*16	48шт.		11	Стенка задняя ящика	310*98	4шт.	1
М	Саморез 3.0*20	32шт.		12	Фасад ящика	398*164	4шт.	1
Н	Шайба металлическая	8шт.		13	Дно ящика ХДФ	322*505	4шт.	1
О	Шайба пластмассовая	8шт.						
П	Держатель задней стенки	24шт.		14	Комплект фурнитуры			2


### Сборка.

На бок правый устанавливаются шканты, на бок левый и фасады ящиков - штоки эксцентриков, на крышку и перегородку - шканты и штоки эксцентриков. Направляющие крепятся к перегородке, боку правому и бокам ящиков саморезами 3.5\*16, присадочное отверстие считать первое от фасада. Подпятники крепятся гвоздями к бокам и перегородке (по 2 шт).


Бок правый и перегородка крепятся к стенке жёсткости (6) и планке шкантами и евравинтами, к залицовке - шкантами. Планка крепится к залицовке евравинтом. Стенка жёсткости (5) крепится к боку левому и перегородке стяжками эксцентр.



Крышка крепится к бокам и перегородке шкантами и стяжками эксцентриковыми.



Стенка задняя ящика крепится к бокам ящика евравинтами, фасад ящика - стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3.0\*20 через шайбы металлические (по 2 шт. на ящик). Держатели задней стенки вставляются в паз под дно ящика и крепятся саморезами 3.0\*20 (по 2 шт. на сторону).



Ручки крепятся к фасадам ящиков через шайбы пластмассовые.