

Boatguard EU

Необрастающая Краска

Хорошее необрастающее покрытие общего назначения



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Boatguard EU (Боатгард ЕУ) кресейское необрастающее покрытие, специально разработанное для обеспечения хорошей защиты от обрастания в средних и слабых условиях обрастания.

* Односезонное необрастающее покрытие для

* **Can be applied up to 6 months before launch**

* Специально разработанная формула для использования в пресной и смешанной (слегка соленой) воде, так же хорошо показывает себя в соленой воде

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YBB810-Белый, YBB811-Синий, YBB812-красный, YBB813-Чёрный, YBB814-Темно синий
Вид поверхности	Матовый
Удельный вес	1.69
Твёрдые компоненты	60%
Типичный срок хранения	2 годы
ВОС (в комплекте)	351 г/л
Размер комплекта	750 мл., 2.5 л., 5 л., 20 л. Пояснение: Не все размеры упаковок доступны в разных странах. Проконсультируйтесь с Вашим Региональным Техническим Представителем для получения необходимой информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	1 часы	45 минуты	30 минуты	20 минуты
Погружение	24 часы	10 часы	4 часы	4 часы

Пояснение: Максимальное время погружения 6 месяцев при всех температурах.

Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Boatguard EU	16 часы	-	10 часы	-	6 часы	-	4 часы	-

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	<p>ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ:</p> <p>В хорошем состоянии Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Если старое покрытие не сочетается с наносимым или неизвестно, изолируйте его с помощью Primosop.</p> <p>В плохом состоянии Используйте Interstrip для удаления следов противообрастающего покрытия.</p> <p>ГРУНТОВКА Процедура подготовки необработанных поверхностей описана на этикетках соответствующих грунтовочных покрытий.</p> <p>НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК Gelshield 200 для осмотической защиты, или Primosop.</p> <p>СТАЛЬ/ЧУГУН Interprotect или Primosop.</p> <p>Свинец Interprotect или Primosop.</p> <p>ДРЕВЕСИНА Interprotect или Primosop.</p>
Советы	<p>Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.</p> <p>Разбавление Не рекомендуется разводить.</p> <p>Очиститель YTA085 Разбавители № 3.</p> <p>Контроль вентиляции и влажности Обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время использования.</p> <p>Безвоздушный распылитель Давление: 176-210 баров. Размер наконечника: 2180 ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.</p> <p>Другое Для распыления Airmix - Давление: 2.5 баров. Размер наконечника: 20-113. Реальный цвет проявится после погружения.</p>
Некоторые важные замечания	<p>Во избежание преждевременного износа наносите правильное количества покрытия, ориентируясь по кроющей способности.</p> <p>Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F.</p> <p>Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

Необрастающая Краска

Хорошее необрастающее покрытие общего назначения

Совместимость / Основы	Температура поверхности должна превышать температуру конденсации на 1°C и составлять не более 35°C. Стеклопластик, древесина, сталь/чугун, свинец. Не подходит для применения на алюминиевых или основах из сплавов или поверхностях с цинковым напылением. Возможно непосредственное нанесение поверх всех типов противообрастающих покрытий в хорошем состоянии. Не сочетается с системами VC 17m. Для получения более подробной информации свяжитесь с местным представителем International Coatings Ltd.
Количество слоёв	Кисть/Валик: Наносите на корпус 2 слоя в сезон. На скулы, кромки, область ватерлинии, перо руля и киль средство наносится в 3 слоя. Это важно для достижения большей эффективности. Распылитель: 2 слоя.
Покрытие	(Теоретическое) - 10 КВ.М/л для одного слоя кистью/валиком, 5 КВ.М/л распылителем (Практическое) - 9 КВ.М/л для одного слоя кистью/валиком, 3 КВ.М/л распылителем
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	60 микрон сухой для одного слоя кистью/валиком, 120 микрон сухой распылителем
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	100 микрон мокрый для одного слоя кистью/валиком, 200 микрон мокрый распылителем
Методы Нанесения	Безвоздушный распылитель, Кисть, валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного срока годности продукта следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и хранился при температуре 5°C/41°F-35°C/95°F. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. ТРАНСПОРТИРОВКА: Boatguard EU должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
Безопасность	ОБЩЕЕ: Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Boatguard EU не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.
ВАЖНО Пояснение	<i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющиеся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.